




HCB



IP 65
HCN



Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem **Prüfzeichen TÜV** den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
- **Hold-Funktion:** Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- **Spitzenlast-Anzeige** (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Lochdurchmesser Lastaufnahme Modell mit [Max] ≤ 200 kg: ca. 14 mm [Max] > 200 kg: ca. 16 mm

HCB

- **Startbereit:** Batterien inklusive, 3×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h
- **2** [Max] ≥ 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

HCN

- Gehäuse Edelstahl, Schutz gegen Staub und Spritzwasser IP65, IP65
- **3** **Zweitanzzeige** an der Waagerrückseite
- Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 200 h

Zubehör

für Modelle mit [Max] ≤ 20 kg

- **Taranschale mit Haltebügel**, Details siehe *Zubehör*, CH-A01N

für Modelle mit [Max] ≥ 100 kg

- **4** **Haken mit Sicherheitsverschluss**, Stahlguss verzinkt und lackiert, drehbar. Lieferumfang: 2 Schäkel, 1 lackierter Schraubbolzen, 1 Haken, YHA-06

für Modelle mit [Max] ≤ 200 kg

- **Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss**, serienmäßig, Öffnung ca. 15 mm. Kann nachbestellt werden, HCB-A01

- **Haken (Edelstahl)**, serienmäßig, Öffnung ca. 25 mm. Kann nachbestellt werden, HCB-A02

für Modelle mit [Max] ≥ 0,5 t

- **5** **Hochfester Schäkel**, feuerverzinkter Stahlgussbügel, geschweißte Form. Lieferumfang: 2 Schäkel mit lackierten Schraubbolzen, passend für Modelle KERN HCB mit [Max] ≥ 0,5 t, YSC-03

STANDARD

CAL EXT UNIT MOVE IP 65 INOX BATT 1 DAY

HCN HCN

OPTION

DAkKS +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Optionen	
					DAkKS-Kalibrierschein	DAkKS
HCB 20K10	20	10	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 50K20	50	20	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 50K100	50	100	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 99K50	99	50	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 100K200	100	200	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 200K100	200	100	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 200K500	200	500	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 0.5T-3	500	1000	80×42×152	0,30	963-130H	
HCB 1T-3	1000	2000	80×48×150	0,30	963-130H	
Edelstahl						
HCN 50K100IP	50	100	95×50×180	0,80	963-128H	
HCN 100K200IP	100	200	95×50×180	0,80	963-129H	
HCN 200K500IP	200	500	95×50×180	0,80	963-129H	